



Deklaracja zgodności WE  
Nr 5/DPC/2008 z dnia 30.10.2008

1. Producent wyrobu budowlanego: **CONKRET Z.R. Trejderowscy Sp.j.**  
**Wielkie Rychnowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie**  
**Tel.: +48 56 6842400, Faks: +48 56 6842178**

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Folia CONFOL alfa 0,5**



3. Opis wyrobu budowlanego i zakres zastosowania:

- > Folia budowlana wykonana z polietylenu w kolorze czarnym
- > Przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowej poziomej fundamentów.

4. Warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego:

- > Folię CONFOL alfa układa się jednowarstwowo.
- > Powierzchnie przeznaczonego ułożenia należy wyrównać warstwą zaprawy o takiej grubości, by powstała możliwie pozioma powierzchnia bez nierówności. Folię należy silnie wcisnąć w zaprawę.
- > Zakłady przy połączeniach powinny wynosić co najmniej 20 cm, by zapewnić optymalną, trwałą ochronę przed wilgocią.

5. Specyfikacja techniczna:

- > PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i właściwości

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:	System oceny zgodności:	3
	Grubość, mm:	0,5 ±10%
	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa:	16,3 (wzdłuż) 16,0 (w poprzek)
	Wydłużenie względne przy maksymalnej sile, %:	578 (wzdłuż) 649 (w poprzek)
	Odporność na obciążenie statyczne:	odporny na obciążenie 20 kg
	Odporność na uderzenie, wysokość:	150 mm
	Odporność na zginanie w temperaturze -25°C:	Spełnienie wymagań
	Wodoszczelność przy ciśnieniu 2kPa:	Spełnienie wymagań

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań:

- > Instytut Techniki Budowlanej - Zespół Laboratoriów Badawczych, ul. Filtrowa 1, Warszawa;  
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

8. Data i podpis: Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 6.

*Tomasz Burzek*  
Dyrektor ds. Produkcji  
30.10.2008